HanseGrand® Elbe-Grau 0/5-0/8 mm



Entsiegelte Quartierswege in Hamburg



Straßenbegleitender Radweg (inkl. Stabilizer®)

Produktbeschreibung

HanseGrand® Elbe-Grau ist kornstabil, witterungsbeständig und leicht zu verarbeiten, Rohdichte (2,1 to/m³). Das Material zeichnet sich durch seine enorm hohe Scherfestigkeit, bei ausreichender Wasserdurchlässigkeit aus. HanseGrand® Elbe-Grau besteht aus aufeinander abgestimmten Naturmaterialien. Durch seinen erhöhten Anteil an Hartgestein ist die Wegedecke ganzjährig voll funktionsfähig, trotz feinkörnigem Charakter.

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: Grau - Terrazzo
- geeignet zur Verarbeitung mit Stabilizer®

Technische Daten

HanseGrand® Elbe-Grau hat eine Körnung von 0/5 - 0/8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,1 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle und erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Elbe-Grau wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise). Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16 in einer Stärke von 6 cm. Sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.

Bei besonderen Anforderungen zur Verstärkung der Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit kann der Decke Stabilizer® beigefügt werden.

HanseGrand Klimabaustoffe GmbH & Co. KG | D-27446 Selsingen | Zentrale +49 4284 926 85-0
www.hansegrand.eu