

## HanseGrand® Rot 0/8 mm



Treidelpfad Greifswald

### Produktbeschreibung

HanseGrand® Rot ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, auf Friedhöfen, Spielplätzen, Golfplätzen und in anderen Freizeitanlagen. Alle Arten die hauptsächlich fußläufig genutzt werden, gelegentliche Befahrung ist unproblematisch. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hart-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand.

### Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: Rot
- geeignet zur Verarbeitung mit Stabilizer® 6 kg/to.

### Technische Daten

HanseGrand® Rot hat eine Körnung von 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m<sup>3</sup> verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.

### Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Rot wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise HanseGrand). Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral 0/16 in einer Stärke von 6 cm.

Das HanseMineral verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.



Mehrzweckplatz