

HanseGrand® Basalt Pur 0/8 mm



Platzgestaltung in Würzburg

Produktbeschreibung

HanseGrand® Basalt ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, auf Friedhöfen, Spielplätzen, Golfplätzen und in anderen Freizeitanlagen. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hartstein-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand. Durch die regionale Produktion und Verwendung regionaler Baustoffe erhalten Sie mit HanseGrand® Basalt eine klimafreundliche wassergebundene Wegedecke.

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- Farbe: Anthrazit leicht bläulich
- Stabilizer geeignet 6 kg/to.

Technische Daten

HanseGrand® Basalt hat eine Körnung von 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Basalt wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle/Dachgefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand. Zwischen der Deckschicht und der Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16 mm in einer Stärke von 5-6 cm.

Die Dynamische Schicht verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.



Farbton: Anthrazitgrau