

HanseGrand® Original 0/5 mm



Außenalster - Hamburg

Produktbeschreibung

HanseGrand® Original ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, Friedhöfe, Spielplätze, Golfplätze und in anderen Freizeitanlagen. Für alle Arten, die hauptsächlich fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Befahrung ist unproblematisch. Die HanseGrand® Original Wegedecke zeichnet sich durch hohe Stabilität, ganzjährige Nutzbarkeit und einen feinkörnigen Charakter aus. Produktionsort ist Raum Hamburg, Schleswig-Holstein und Weser-Emsland.

Eigenschaften


- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: Beige/ Leicht granit-rosa
- geeignet zur Verarbeitung mit Stabilizer®

Technische Daten

HanseGrand® Original hat eine Körnung von 0-5 mm (Überkorn bis 8 mm), mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Original wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand. Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® Original 0/16 in einer Stärke von 6 cm. Sie verbessert die Wasserführung, die Kapillarität und die Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.



Alternativer Radwegbau