

# HanseGrand Isar 0/8 (Kiesel-Grau)



Beispiel Wege am Spielplatz

## Produktbeschreibung

HanseGrand® Isar 0/8 ist eine wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter.

Sie ist geeignet für alle Arten von Wegen und Plätzen, die vor allem fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Befahrung ist unproblematisch.

Die HanseGrand® Wegemischungen sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hart-Splitten, Edelbrechsanden und bindigen/nicht-schmierenden Spezialkiesen.

Produktionsort ist Raum München.

## Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht / bzw. kaum
- typische Münchner Farbtonung
- Staubreduzierung
- hohe Wasserdurchlässigkeit
- gute Tritt- und Scherfestigkeit

## Technische Daten

HanseGrand® Isar hat eine Körnung 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m<sup>3</sup> verdichtet.

Unser Produkt unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle und erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie TL Gestein-StB.

## Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Isar wird in einer Stärke von (3-) 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise HanseGrand).

Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere **Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16** in einer Stärke von 5-6 cm.

Die Dynamische Schicht wird jeweils im gleichen regionalen Lieferwerk produziert, sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.



Detailansicht Körnung und Struktur