HANSEGRAND®
KLIMABAUSTOFFE

HanseGrand® Grau 0/5 mm

Parkwege Büsum

Alternativer Radwegebau

Produktbeschreibung

HanseGrand® Grau ist eine stabile und dauerhaft nutzbare wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter. Sie ist geeignet für alle Arten von Wegen und Plätzen, die vor allem fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Benutzung ist unproblematisch. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hartgestein-Splitten, bindigem Spezialkies und Edelbrechsand.

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- Farbe: Grau
- geeignet zur Verarbeitung mit Stabilizer®

Technische Daten

HanseGrand® Grau hat eine Körnung von 0-5 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m^3 verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie der TL-Gestein.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Grau wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand. Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral 0/16 in einer Stärke von 6 cm.
Die Dynamische Schicht wird jeweils im gleichen regionalen Lieferwerk produziert, sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.

HanseGrand Klimabaustoffe, Inh. Hans Pape | D-27446 Selsingen | Zentrale +49 4284 926 85-0 | www.hansegrand.eu

Einzelunternehmen; Amtsgericht Tostedt; USt. ID-Nr.: DE 813 718 821; Finanzamt Zeven