


HanseGrand MainGelb 0/5-0/8 mm



Oberursel im Taunus



Offenbach

HanseGrand MainGelb 0/5-0/8 mm ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, auf Friedhöfen, Spielplätzen, Golfplätzen und in anderen Freizeitanlagen. HanseGrand Wegedecken sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hartstein-Splitten, bindigen Spezialkiesen und Edelbrechsand.

Produktion: 35452 Heuchelheim

Plus: Verwendung regionaler Naturbaustoffe

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit

Technische Daten

HanseGrand MainGelb hat eine Körnung von 0-5/0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5. Da es sich um ein reines Mineralgemisch ohne Zusätze handelt, sind unsere Decken auch für (Trink-)Wasserschutzgebiete geeignet.

Verarbeitungshinweise

Einbaustärke: (3-) 4 cm mit Quer/Dachgefälle idealerweise 2,5-3,5%

Unterbau: HanseMineral® MainGelb 0/16 mm
Die Dynamische Schicht ist farbgleich zur Deckschicht und verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus, Glatzenbildung wird vorgebeugt. Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise).

Bei besonderen Anforderungen zur Verstärkung der Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit kann die Decke mit Stabilizer gemischt werden.