

HanseGrand® Ruhrbraun 0/5 mm



Farbton: Braun-Beige



HanseGrand Ruhrbraun

Produktbeschreibung

HanseGrand® Ruhrbraun ist eine wassergebundene Deckschicht für Wander- und Gehwege, Parks und Platzanlagen, Friedhöfe, Spielplätze, Golfplätze und in anderen Freizeitanlagen. Alle Arten die hauptsächlich fußläufig genutzt werden, gelegentliche Befahrung ist unproblematisch. Die HanseGrand® Ruhrbraun Wegedecke zeichnet sich durch hohe Stabilität, ganzjährige Nutzbarkeit und einem feinkörnigem Charakter aus. Produktionsort ist Raum Münsterland.

Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- schmiert nicht, „sauberer Belag“
- witterungsbeständig
- deutliche Staubreduzierung
- gute Wasserdurchlässigkeit
- Farbe: braun-beige
- Geeignet für Stabilizer 6 kg/to.

Technische Daten

HanseGrand® Ruhrbraun hat eine Körnung von 0-5 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,0 to/m³ verdichtet. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5, sowie der TL- Gestein.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Ruhrbraun wird in einer Stärke von 4 cm mit Quergefälle/Dachgefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand. Zwischen der Deckschicht und der Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral 0/16 in einer Stärke von 5-6 cm. Die Dynamische Schicht verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.