

## HanseGrand® Pur Mittelrhein 0/8 (Graubeige-Rosé)



Detailbild Farbton und Struktur

### Produktbeschreibung

HanseGrand® Pur Mittelrhein ist eine wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter. Sie ist geeignet für alle Arten von Wegen und Plätzen, die vor allem fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Befahrung ist unproblematisch.

Die HanseGrand® Wegemischungen sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Rohstoffen wie Hart-Splitten, Edelbrechsanden und bindigen Spezialsanden. Sie sind in allen Bereichen unbedenklich einsetzbar.

Produktionsort ist im Landkreis Mainz-Bingen.

### Eigenschaften

- kornstabil (Frostklasse F1)
- witterungsbeständig
- 100% aus regionalem Material
- gute/dauerhafte Wasserdurchlässigkeit
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit

Für besondere Anforderungen kann das Naturbindemittel STABILIZER eingesetzt werden.

### Technische Daten

Die Wegedecke Mittelrhein hat eine Körnung von 0-8 mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/Kornverteilung. Einbaugewicht = 2,1 to/m<sup>3</sup> verdichtet. Unser Produkt unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle und erfüllt die Anforderungen der FLL (Fachbericht 2007) bzw. DIN 18035-5 sowie TL Gestein-StB.

### Verarbeitungshinweise

Die Wegedecke Mittelrhein wird in einer Stärke von (3-) 4 cm mit Quergefälle von 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise).

Zwischen der Deckschicht und der Kies- bzw. Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16 in einer Stärke von 5-6 cm.

Die Dynamische Schicht wird jeweils im gleichen regionalen Lieferwerk produziert, sie verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Scherfestigkeit des Wegeaufbaus.