

HanseGrand® Mittelrhein grau-braun 0/5-0/8

Farbton: Grau-Braun



Öffentlicher Platz



Nahaufnahme

Produktbeschreibung

HanseGrand® Mittelrhein ist eine wassergebundene Deckschicht mit feinkörnigem Charakter. Sie ist geeignet für alle Arten von Wegen und Plätzen, die vor allem fußläufig genutzt werden. Gelegentliche Befahrung (z.B. durch Pflegefahrzeuge) oder extensive Fahrradnutzung ist grundsätzlich möglich. Die HanseGrand® Wegemischungen sind reine Naturbaustoffe aus hochwertigen Hart-Splitten, Edelbrechsanden sowie speziell abgestimmten Bindekörnungen.

Eigenschaften

- witterungsbeständig, staubarm
- wasserdurchlässig, unversiegelt
- hohe Tritt- und Scherfestigkeit
- reversibel, mit beweglichem Oberkorn

Technische Daten

HanseGrand Mittelrhein hat eine Körnung von 0/5-0/8mm, mit genau abgestimmter Sieblinie/ Kornverteilung. Einbaugewicht: **ca. 2,1 to/m³ verdichtet**. Das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle u. erfüllt die Anforderungen gemäß FLL-Empfehlungen ('Wassergebundene Wege') sowie TL Gestein-StB. Da es sich um ein reines Mineralgemisch ohne Zusätze handelt, sind unsere Decken auch für Wasserschutzgebiete o.ä. geeignet.

Verarbeitungshinweise

HanseGrand® Mittelrhein wird in einer Stärke von (3-) 4 cm mit Quergefälle/Dachgefälle von idealerweise 2,5-3,5% eingebaut, Verdichtung statisch im erdfeuchten Zustand (siehe Einbauhinweise). Zwischen der Deckschicht und der Schottertragschicht empfehlen wir unsere Dynamische Schicht HanseMineral® 0/16 in einer Stärke von 5-6 cm. Diese bildet ein perfektes Auflager für den Belag und verbessert die Wasserführung, Kapillarität und Festigkeit des Wegeaufbaus. Bei besonderen Anforderungen zur Scherfestigkeit und Wasserkapazität ist die Decke optional mit dem Naturbindemittel Stabilizer® lieferbar.